



Iluminación México

SERIE SSL

11-SSL-50W-CW

SUBURBANA 50W CW C/PANEL SOLAR
C/CONTROL REMOTO



11-SSL-150W-CW

SUBURBANA 150W CW C/PANEL SOLAR
C/CONTROL REMOTO



11-SSL-300W-CW

SUBURBANA 300W CW C/PANEL SOLAR
C/CONTROL REMOTO



CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Diseño que favorece la disipación de calor
- Fuente de poder: Panel solar monocristalino de silicón: 6V/10W
- Tiempo de trabajo con carga: hasta 10 horas
- Batería de litio 3,7 VOLTS 12 AH

*2 hrs. trabajo al 100%, siguientes 2 hrs. trabaja al 50%, 2 hrs después al 35 % y 2 hrs. después al 10%.



MODELO



VOLTAJE



POTENCIA



TEMPERATURA (K)



INTENSIDAD (Lm)



ÁNGULO



MEDIDA (mm)



PESO (kg)

CARACTERÍSTICAS GENERALES:



Para exteriores



Fácil instalación

| MODELO | VOLTAJE | POTENCIA | TEMPERATURA (K) | INTENSIDAD (Lm) | ÁNGULO | MEDIDA (mm) | PESO (kg) |
|----------------|------------|----------|-----------------|-----------------|--------|----------------------------|-----------|
| 11-SSL-50W-CW | DC 6V, 10W | 50W | 6,000° | 5,000 | 120° | Al: 497 x An: 220 x Pr: 68 | 1.695 |
| 11-SSL-150W-CW | DC 6V, 25W | 150W | 6,000° | 15,000 | 120° | Al: 497 x An: 220 x Pr: 68 | 1.955 |
| 11-SSL-300W-CW | DC 6V, 40W | 300W | 6,000° | 30,000 | 120° | Al: 497 x An: 220 x Pr: 68 | 2.032 |