

Luminarias para Alumbrado Público Serie S05 FS



Iluminación México



11-S05-50W-W-PC
SUBURBANA CON
FOTOCELDA DE
OJILLO, LUZ FRÍA, 1
LUPA



11-S05-60W-W-PC
SUBURBANA CON
FOTOCELDA DE OJILLO,
LUZ FRÍA, 1 LUPA



11-S05-100W-W-PC
SUBURBANA DE 100W, 2
LUPAS CON FOTOCELDA
DE OJILLO, LUZ FRÍA



11-S05-150W-W-PC
SUBURBANA DE 150W, 3
LUPAS CON FOTOCELDA
DE OJILLO, LUZ FRÍA



11-S05-200W-W-PC
SUBURBANA DE 200W, 4
LUPAS CON FOTOCELDA
DE OJILLO, LUZ FRÍA



MODELO



VOLTAJE



POTENCIA



TEMPERATURA (K)



INTENSIDAD (Lm)



ÁNGULO



MEDIDA (mm)



PESO (kg)

CARACTERÍSTICAS GENERALES:



*IP65



Fácil
Instalación



50Mil

11-S05-50W-W-PC	85-320 V CA	50W	6,500°	5,000	120°	Al: 500 x An: 220 x Pr: 81	1.3
11-S05-60W-W-PC	85-320 V CA	60W	6,500°	6,000	120°	Al: 640 x An: 255 x Pr: 80	2.300
11-S05-100W-W-PC	85-320 V CA	100W	6,500°	10,000	120°	Al: 740 x An: 280 x Pr: 110	3.500
11-S05-150W-W-PC	85-320 V CA	150W	6,500°	15,000	120°	Al: 890 x An: 340 x Pr: 80	3.8
11-S05-200W-W-PC	85-320 V CA	200W	6,500°	20,000	120°	Al: 955 x An: 335 x Pr: 80	5.7