



# Luminarias para Alaumbrado Público Serie S05 FC



**11-S05-50W-PC1**  
SUBURBANA DE 50W, 1 LUPA CON FOTOCELDA DE MV, LUZ FRÍA



**11-S05-100W-PC1**  
SUBURBANA DE 100W, 2 LUPAS CON FOTOCELDA DE MV, LUZ FRÍA



**11-S05-150W-PC1**  
SUBURBANA DE 150W, 3 LUPAS CON FOTOCELDA DE MV, LUZ FRÍA



**11-S05-200W-PC1**  
SUBURBANA DE 200W, 4 LUPAS CON FOTOCELDA DE MV, LUZ FRÍA



MODELO



VOLTAJE



POTENCIA



TEMPERATURA (K)



INTENSIDAD (Lm)



ÁNGULO



MEDIDA (mm)



PESO (kg)

CARACTERÍSTICAS GENERALES:



\*IP65



Fácil  
Instalación



50Mil

11-S05-50W-PC1	85-320 V CA	50W	6,500°	5,000	120°	At: 500 x An: 220 x Pr: 80	1.2
11-S05-100W-PC1	85-320 V CA	100W	6,500°	10,000	120°	At: 740 x An: 280 x Pr: 110	3.500
11-S05-150W-PC1	85-320 V CA	150W	6,500°	15,000	120°	At: 890 x An: 340 x Pr: 80	4.610
11-S05-200W-PC1	85-320 V CA	200W	6,500°	20,000	120°	At: 955 x An: 335 x Pr: 80	5.7